



АЛС-3200: 32/16/8 ADSL2+ IP DSLAM

Общие характеристики

Габариты (ВхГхШ)	261x160x20	
Окружающая среда	Диапазон рабочих температур	0 - 40 °С
	Относительная влажность	10 - 90%
Питание	Рабочее напряжение	36 - 72 В
	Потребляемая мощность	50 Вт

Порты ADSL

Количество портов	32 / 16 / 8
Основные стандарты	ADSL/2/2+ (рек. ITU-T G.992.1, G.992.2, G.992.3, G.992.4, G.992.5), ITU-T G.992.3, G.992.5 Annex M, G.729 Annex A / B

Порты Ethernet

Количество портов	2
Характеристики	Ethernet 10/100 Мбит/с / 1 Гбит/с

Особенности сетевых интерфейсов

Поддерживаемые возможности	IEEE 802.1q / .1p / .1d; Multi-PVC на один порт; PVC to VLAN mapping; настройка приоритезации трафика (4 внутренних приоритета); IGMP snooping/filtering (v1, v2, v3); DHCP option 82; PPPoE+ (RFC4679)
----------------------------	---

Дополнительные особенности

Управление	CLI: RS-232, in-band (через порты Uplink и ADSL); Web-интерфейс; SNMP v2c / v3 (RFC2863 IF-MIB). Возможность отключения питания внешним управляющим устройством.
------------	---

